

TỔNG QUAN

Terralite Fine là các lớp phủ đá cẩm thạch tự nhiên, trang trí đặc biệt thể hiện tính chống chịu thời tiết đáng kể. Sản phẩm được thiết kế chủ yếu cho bề mặt ngoại thất, nhằm thỏa mãn nhu cầu kiến trúc khắc khe nhất. Terralite Fine được cung cấp dưới dạng một sản phẩm trộn sẵn để thi công, với một loạt các lớp hoàn thiện nhiều màu sắc hấp dẫn.

ĐẶC ĐIỂM

Terralite Fine được tạo ra từ các mảnh đá cẩm thạch tự nhiên, được phân tán trong chất kết dính Acrylic và được cung cấp sẵn để sử dụng như hỗn hợp vữa. Sau khi cứng nó trở nên có khả năng chống chịu thời tiết cao, có thể chịu rửa và chống mài mòn. Nó cung cấp một lớp phủ bảo vệ tuyệt vời, có khả năng thoát hơi nước, với khả năng chống ăn mòn và phai màu của hóa chất và khí quyển cao.

Terralite Fine được thi công bằng bay với độ dày lớp phủ tối đa là 2mm tạo ra bề mặt nhẵn mịn, tương tự như Đá hoa cương ép tự nhiên. Có sẵn 24 màu tự nhiên sáng đến trầm.

KHU VỰC ỨNG DỤNG

Ứng dụng ngoại thất và nội thất bằng bê tông, xi măng và gỗ, trên các khu thương mại phức hợp và công nghiệp, khu nhà ở và đặc biệt hiệu quả ở những khu vực tiếp xúc với khí hậu khắc nghiệt.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt mới: Đảm bảo rằng tất cả bụi, chất bẩn và các chất lạ được vệ sinh sạch. Đồng thời đảm bảo bề mặt không có muối, dầu mỡ và các đường gờ. Bảo vệ tất cả các bề mặt lân cận không bị che phủ. Tất cả các vết nứt, vụn, khoảng trống và hư hỏng phải được sửa chữa bằng keo bả Handycoat Exterior.

Bề mặt cũ: Trước khi thi công Terralite lên các bề mặt cũ, hãy đảm bảo bề mặt nền cứng chắc. Đầu tiên rửa bề mặt bằng dung dịch soda / nước, rửa sạch và để khô trước khi sửa chữa. Sơn lót bề mặt bằng một lớp P Primer trước khi thi công Terralite Fine.

THI CÔNG & VỆ SINH DỤNG CỤ

Terralite Fine được thi công bằng bay thép. Để sản phẩm trong vòng 2 phút sau đó làm phẳng lại bằng bay ẩm để đạt được độ phẳng đều của bề mặt. Khu vực thi công cần thi công liên tục để tránh các mép bị khô. Vệ sinh dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN

Terralite Fine cung cấp trong thùng 25kg.

Bảo quản thùng ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Thùng chưa mở nắp có thể được bảo quản trong 24 tháng. Ưu tiên sử dụng sản phẩm được sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Lớp phủ đá hiệu ứng.
Chất kết dính	Nhựa Acrylic nguyên chất.
Nguyên liệu chất độn	Đá cẩm thạch mịn.
Phụ gia	Kháng hóa chất và tăng khả năng bám dính.
Chiều dày lớp phủ	1.5-2mm
Định mức	2.5-3.5 kg/m ²
Tỷ trọng	1.75
Độ chống chịu thời tiết	Chống chịu thời tiết. Cũng có khả năng chống ăn mòn hóa học, khí hậu vùng biển, lưu huỳnh, dầu mỡ, parafin và xăng.
Độ chịu lửa	Không bắt cháy hoặc phát ra hơi độc hại hoặc nguy hiểm.
Độ bền	Tuổi thọ 10 năm, tùy thuộc vào điều kiện khí hậu, nếu thi công đúng cách.
Màu sắc	Theo bảng màu của Terraco
Đóng gói	Thùng 25kg.
Bảo quản	24 tháng trong thùng chưa mở nắp.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
 Tel: +7 (0)495 1012 237
 Fax: +7 (0)495 6273 881
 E-mail: adm@terraco.ru
 Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
 Fax: +7 (0)4212 410591
 E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru
 Web: www.terraco.com

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
 Tel: +86 (0)20 8759 4742
 Fax: +86 (0)20 8526 8056
 E-mail: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
 Fax: +86 (0)21 625205 47
 Email: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
 Tel: +962 (0)6 553 8751
 Fax: +962 (0)6 553 6560
 E-mail: terraco@nol.com.jo
 Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
 Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58
 Fax: +20 (0)2 29184 80
 E-mail: terraco@terraco.com.eg
 Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
 Tel: +971 (0)4 285 0999
 Fax: +971 (0)4 285 2299
 E-mail: terraco@terraco.ae
 Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
 Tel: +90 (0)222 236 0423
 Fax: +90 (0)222 236 0425
 E-mail: terraco@terraco.com.tr
 Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
 Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57
 Fax: +66 (0)2 94665 33
 E-mail: terraco@terraco.co.th
 Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
 Tel: +84 (0)274 3820100
 Fax: +84 (0)274 3820101
 E-mail: terraco@terraco.com.vn
 Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
 Tel: +82 (0) 2 5611 551
 Fax: +82 (0)2 5671 771
 E-Mail: terraco@terraco.co.kr
 Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
 Tel: +353 (0) 404 66555
 Fax: +353 (0) 404 66654
 E-mail: terraco@eircom.net
 Web: www.terraco.com