

TỔNG QUAN

Antique Stucco là một loại hỗn hợp trộn sẵn gốc Acrylic sử dụng cho tất cả các loại trần & tường nội thất và ngoại thất. Antique Stucco là một sản phẩm đa năng có thể được thi công bằng nhiều loại dụng cụ khác nhau tạo thành nhiều kiểu hoa văn khác nhau. Antique Stucco cho bề mặt lớp phủ hoàn thiện hấp dẫn màu trắng, có khả năng che lấp các vết nứt và khiếm khuyết nhỏ. Antique Stucco dễ sử dụng và cho phép người thi công sáng tạo nhiều kiểu dáng mới.

ĐẶC ĐIỂM

Antique Stucco là một hỗn hợp được lựa chọn kỹ gốc acrylic gồm các chất độn và bột màu, với các đặc tính sau:

- Hiệu quả trang trí cao
- Không bắt cháy
- Lớp hoàn thiện có độ bóng cao
- Thân thiện với môi trường

KHU VỰC ÁP DỤNG

Antique Stucco có thể được sử dụng trên hầu hết các bề mặt nội, ngoại thất. Lớp phủ hoàn thiện lý tưởng cho nhà hàng, phòng trưng bày, hành lang khách sạn, v.v.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt mới: Đảm bảo rằng tất cả bụi, bẩn và các chất lạ được cạo và quét sạch. Đồng thời đảm bảo bề mặt không có muối, dầu, mỡ và các đường gờ. Bảo vệ tất cả các bề mặt lân cận không bị che phủ. Tất cả các vết nứt, vụn, khoảng trống và hư hỏng phải được sửa chữa bằng Terraco Handycoat Exterior.

Bề mặt cũ: Trước khi thi công lên bề mặt cũ, cần đảm bảo bề mặt nền cứng chắc. Đầu tiên rửa sạch bề mặt bằng dung dịch xà phòng, rửa sạch và để khô trước khi sơn sửa hoặc sơn lót.

LỚP LÓT

Sơn phủ bề mặt bằng một lớp Penetrating Primer trước khi thi công Antique Stucco.

Phủ một lớp Handycoat bằng bay để làm phẳng và chuẩn bị bề mặt cho thi công Antique Stucco.

THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Sử dụng nhiều loại dụng cụ khác nhau sẽ tạo được nhiều kiểu hoa văn khác nhau. Để thêm phần hấp dẫn, Antique Stucco có thể được trộn thêm chất màu tùy ý thích. Dùng bay thép trét từng lớp mỏng với màu sắc khác nhau để tạo ấn tượng. Khi sản phẩm vừa khô, dùng bay tạo độ bóng cho bề mặt. Khi sử dụng cho khu vực ngoại thất tiến hành phủ một lớp bảo vệ Terracoat Topcoat plus.

Rửa dụng cụ bằng nước sau khi sử dụng.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Muốn biết thêm chi tiết, xin xem kỹ tài liệu kỹ thuật.

ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN

Antique Stucco được cung cấp trong thùng nhựa 5kg and 25kg.

Bảo quản thùng chứa ở khu vực sạch sẽ, khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Thùng chưa mở có thể được lưu trữ trong 12 tháng. Sản phẩm sản xuất trước ưu tiên sử dụng trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Lớp phủ bóng mờ cổ điển.
Chất kết dính	Nhựa Acrylic.
Thời gian khô	30 - 60 phút.
Độ nhớt	72000 - 88000cps
Tỷ trọng	1.32 - 1.46
Định mức vật liệu	0.5-1.2kg/m ² tùy thuộc vào hiệu quả mong muốn.
Phương pháp thi công	Bay thép, dao trét.
Màu sắc	Sử dụng bảng màu Terraco.
Đóng gói	Thùng 5kg và 25 kg.
Bảo quản	12 trong thùng chưa mở nắp.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 (0)495 1012 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru
Web: www.terraco.com

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)2 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)4 285 0999
Fax: +971 (0)4 285 2299
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57
Fax: +66 (0)2 94665 33
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)274 3820100
Fax: +84 (0)274 3820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0) 2 5611 551
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-Mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: terraco@eircom.net
Web: www.terraco.com