

TỔNG QUÁT

Terraco Handycoat Interior là một loại keo sử dụng ngay cho hầu hết các bề mặt xây dựng, bao gồm cả gỗ, tạo một mặt phẳng chất lượng cao, thích hợp cho công việc sơn phủ kế tiếp. Handycoat đặc biệt sử dụng cho việc sửa chữa và cải thiện những bề mặt nội thất, mới cũng như cũ, trước khi tiến hành sơn phủ. Sản phẩm được thiết kế để làm lấp đầy mối nối, vết nứt chân chim, v.v. bằng thủ công. Không giống như vết nứt thông thường, Handycoat Interior có đặc tính đàn hồi, không bong tróc và giữ được độ bám dính tuyệt vời.

ĐẶC ĐIỂM

Handycoat Interior được sản xuất từ hỗn hợp chọn lọc bằng polyme acrylic và chất độn khoáng được phân loại chính xác

- Độ co giãn cao.
- Không bong tróc.
- Độ bám dính cao.
- Có thể thi công dày đến 4mm.
- Không chứa dung môi.
- Tiêu hao vật tư ít.
- Dễ thi công.
- Khô nhanh.
- Handycoat cho phép thoát hơi.

ỨNG DỤNG

Handycoat Interior bám dính rất tốt với các chất liệu xi măng, thạch cao, vữa hồ, gỗ, tôn tráng kẽm và hầu hết những bề mặt xây dựng thông dụng khác. Handycoat lý tưởng cho việc trám trét các vết nứt chân chim trên tường, trần nhà hay dùng để sửa chữa những chỗ sơn, vữa, thạch cao bị hư hỏng hoặc dùng trét lại những chỗ tiếp giáp như xung quanh cửa, đường viền.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Làm sạch bụi, tạp chất, rửa sạch vết dầu và cạo bỏ những vật liệu dư thừa.

Để gia cố bề mặt có dấu hiệu bong tróc, bụi phấn, đề nghị sơn lót trước với Penetrating Primer.

THI CÔNG

Thi công Handycoat thành từng lớp mỏng, nên thi công nhiều lớp mỏng đến khi đạt độ phẳng yêu cầu. Phải để lớp trước khô hẳn khi thi công lớp kế tiếp. Xả nhẹ bề mặt nếu cần thiết trong vòng 24h trước khi hoàn thiện lớp phủ.

Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng

SỨC KHỎE & AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Muốn biết thêm chi tiết, xin xem kỹ chi tiết kỹ thuật.

ĐÓNG GÓI VÀ LƯU TRỮ

Handycoat Interior được cung cấp với các loại thùng nhựa 5kg và 25kg.

Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo sạch sẽ, được bảo vệ khỏi ánh nắng trực tiếp và cực nóng và lạnh. Sản phẩm chưa sử dụng có thể lưu trữ trong 12 tháng. Ưu tiên sử dụng sản phẩm sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Sản phẩm	Keo bả trộn sẵn dùng cho bề mặt nội thất.
Chất kết dính	Nhựa Acrylic.
Chất độn	Các loại độn khoáng mịn.
Pha loãng	Pha với nước nếu cần.
Định mức	0.5-1.5 kg/m ² (2lớp) tùy theo bề mặt.
Cường độ bám dính ở điều kiện chuẩn (TCVN 7239:2014)	~ 1 N/mm ²
Độ dày mỗi lớp	Tối đa 1mm.
Tỷ trọng	1.63-1.81
Màu sắc	Trắng
Độc tố	Không có
Bảo quản	12 tháng trong thùng chưa mở, ở nơi khô ráo.
Đóng gói	05 kg & 25 kg trong thùng nhựa.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 (0)495 1012 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd
Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru
Web: www.terraco.com

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.
Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)2 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)4 285 0999
Fax: +971 (0)4 285 2299
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57
Fax: +66 (0)2 94665 33
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)274 3820100
Fax: +84 (0)274 3820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0) 2 5611 551
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-Mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: terraco@eircom.net
Web: www.terraco.com