

### TỔNG QUÁT

Flexipave Concrete Primer là một loại sơn lót cao cấp ở dạng lỏng, có khả năng thấm sâu vào mặt nền bê tông. Nó liên kết mặt nền và bề mặt để tạo cơ sở vững chắc cho những lớp phủ hoàn thiện Flexipave.

### ĐẶC ĐIỂM

Flexipave Concrete Primer là một loại nhũ tương Acrylic-Copolymer có cỡ hạt cực kỳ mịn được dùng để thấm sâu và liên kết những mặt nền dễ thấm và hóa phần.

- Độ kết dính cao.
- Có khả năng chống kiềm hóa.
- Dễ thi công.

### ỨNG DỤNG

Flexipave Concrete Primer được sử dụng để ổn định, gia cố mặt nền, tăng độ bám dính cho lớp phủ kế tiếp trong hệ thống sơn phủ Flexipave.

### CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bảo đảm lớp bê tông đã được bảo dưỡng hoàn toàn ít nhất 28 ngày trước khi áp dụng Flexipave Concrete Primer. Mọi bụi bẩn, tạp chất, dầu mỡ phải được làm sạch. Che phủ những khu vực không thi công Flexipave Concrete Primer.

Những vị trí khuyết tật hoặc hư hỏng phải được sửa chữa bằng Flexipave Patching Compound.

### THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Thi công bằng cọ hoặc những dụng cụ phun thích hợp trực tiếp vào mặt nền bê tông và để khô. Bề mặt được coi là xử lý hoàn toàn khi sự bán bóng nhẹ trên bề mặt. Tùy thuộc vào điều kiện bề mặt mà có thể cần thiết thi công 2 hoặc 3 lớp.

Để đạt độ bám dính tối đa, sau khi thi công Flexipave Concrete Primer bề mặt cần được sơn và phủ các lớp kế tiếp ngay.

Vệ sinh dụng cụ bằng nước sau khi sử dụng.

### AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

### ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN

Flexipave Concrete Primer được đóng gói trong thùng nhựa 18kg.

Bảo quản thùng chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh.

Thùng chưa mở có thể được bảo quản trong 12 tháng. Ưu tiên sử dụng sản phẩm sản xuất trước.

*Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập [www.terraco.com](http://www.terraco.com)*

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

<b>Sản phẩm</b>	Sơn lót gốc Acrylic-Copolymer.
<b>pH</b>	8-8.5
<b>Trọng lượng riêng</b>	0.97-1.07
<b>Độ phủ lý thuyết</b>	0.08-0.1 kg/m <sup>2</sup> tùy thuộc vào điều kiện bề mặt.
<b>Màu sắc</b>	Trong suốt
<b>Đóng gói</b>	Thùng 18 kg.
<b>Bảo quản</b>	12 tháng trong thùng chưa mở nắp.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

**RUSSIA:**

**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**  
Tel: +7 (0)495 1012 237  
Fax: +7 (0)495 6273 881  
E-mail: adm@terraco.ru  
Web: www.terraco.ru

**OOO Terraco Vostok Ltd**

Tel: +7 (0)4212 410563  
Fax: +7 (0)4212 410591  
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru  
Web: www.terraco.com

**CHINA:**

**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**  
Tel: +86 (0)20 8759 4742  
Fax: +86 (0)20 8526 8056  
E-mail: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

**Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18  
Fax: +86 (0)21 625205 47  
Email: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

**JORDAN:**

**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**  
Tel: +962 (0)6 553 8751  
Fax: +962 (0)6 553 6560  
E-mail: terraco@nol.com.jo  
Web: www.terraco.jo

**EGYPT:**

**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**  
Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58  
Fax: +20 (0)2 29184 80  
E-mail: terraco@terraco.com.eg  
Web: www.terraco.com.eg

**UAE:**

**Terraco UAE Ltd**  
Tel: +971 (0)4 285 0999  
Fax: +971 (0)4 285 2299  
E-mail: terraco@terraco.ae  
Web: www.terraco.com

**TURKEY:**

**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**  
Tel: +90 (0)222 236 0423  
Fax: +90 (0)222 236 0425  
E-mail: terraco@terraco.com.tr  
Web: www.terraco.com.tr

**THAILAND:**

**Terraco Industry (Thailand) Limited**  
Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57  
Fax: +66 (0)2 94665 33  
E-mail: terraco@terraco.co.th  
Web: www.terraco.com

**VIETNAM:**

**Terraco Vietnam Co., Ltd**  
Tel: +84 (0)274 3820100  
Fax: +84 (0)274 3820101  
E-Mail: terraco@terraco.com.vn  
Web: www.terraco.com

**SOUTH KOREA:**

**Terraco Korea Co., Ltd**  
Tel: +82 (0) 2 5611 551  
Fax: +82 (0)2 5671 771  
E-Mail: terraco@terraco.co.kr  
Web: www.terraco.co.kr

**IRELAND:**

**Terraco Technical Centre, Ireland**  
Tel: +353 (0) 404 66555  
Fax: +353 (0) 404 66654  
E-mail: terraco@eircom.net  
Web: www.terraco.com