



39A

DULUX INSPIRE INTERIOR – SẮC
MÀU BỀN ĐẸP - BỀ MẶT MỜ

HÌNH ẢNH & MÔ TẢ SẢN PHẨM



Sơn nội thất **Dulux Inspire – Bề Mặt Mờ** với công nghệ ChromaBrite giữ cho ngôi nhà của bạn bền đẹp và tươi mới dài lâu hơn. Ngoài ra, **Sơn nội thất Dulux Inspire – Bề Mặt Mờ** với công thức cải tiến mới giúp dễ dàng lau sạch các vết bẩn thông thường trên tường nhà. Đồng thời, **Sơn nội thất Dulux Inspire – Bề Mặt Mờ** cũng được tăng cường tính năng Chống vi khuẩn* và Chống nấm mốc giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc trên tường. Sơn nội thất **Dulux Inspire – Bề Mặt Mờ** sẽ giữ cho bức tường nhà bạn sáng hơn, an toàn hơn, sạch sẽ hơn và tươi mới lâu hơn.

**Tính năng kháng khuẩn được kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm bởi tổ chức uy tín TUV SUD tại Singapore theo tiêu chuẩn JIS Z 2801:2021.*

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bao bì

5L, 15L

Màu sắc

1 màu trắng và hơn 1,200 màu pha tại các trung tâm pha màu theo bảng màu Sơn Nội thất Dulux và cây màu Dulux

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Thành phần

Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (46-68%), chất phụ gia (1-10%), nước (31-44%)

Hàm lượng VOC

< 30 g/L (Không áp dụng cho chất màu pha thêm)

Độ phủ lý thuyết

Lên đến 14 m²/lít/lớp.

Độ phủ tùy theo điều kiện thời tiết, bề mặt thi công, dụng cụ thi công và độ pha loãng sơn

Thời gian khô

Cho một lớp sơn ướt với độ dày tiêu chuẩn 100 micron.

Khô bề mặt

30 phút ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ môi trường 30°C, độ ẩm không khí 80%).

Thi công lớp sau

1 – 2 giờ. Màng sơn khô cứng hoàn toàn sau 7 ngày ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ môi trường 30°C, độ ẩm không khí 80%).

TƯ VẤN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- Bảo đảm bề mặt tường phải sạch, khô, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bột, bụi, dầu mỡ hay sáp.
- Độ ẩm của bề mặt nên dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30 độ C, độ ẩm môi trường 80%).

Tư vấn thi công

- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc.
- Sử dụng bột trét Dulux để có bề mặt nhẵn mịn.



39A

DULUX INSPIRE INTERIOR – SẮC
MÀU BỀN ĐẸP - BỀ MẶT MỜ

- Sơn 1 lớp sơn lót nội thất Dulux để có bề mặt nhẵn mịn, tăng độ kết dính và giữ màu sắc bền lâu cho lớp sơn hoàn thiện.
- Không nên pha quá nhiều nước, độ che lấp sẽ kém.

Dụng cụ thi công

Cọ, rulô, máy phun sơn.

Hệ thống sơn đề nghị

Bột trét (1-2 lớp)	Sơn lót (1 lớp)	Sơn phủ (2 lớp)
Bột Trét Cao Cấp Dulux	Sơn Lót Nội Thất Cao Cấp Dulux	Sơn Nội Thất Dulux Inspire - Bề Mặt Mờ

Một số màu đặc biệt cần thi công nhiều hơn 2 lớp để đạt được độ phủ che lấp

Sử dụng và bảo quản

- Khuấy đều trước khi sử dụng
- Thi công sơn: cọ, rulo, máy phun.
- Bảo quản sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp. Dùng ngay sau khi mở nắp.

Làm sạch

Rửa sạch dụng cụ với nước sạch trước và sau khi sử dụng.

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

- Các xử lý như: xả nhám, đốt màng sơn sẽ tạo bụi và/hoặc khói độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Làm việc trong khu vực thông thoáng. Sử dụng đồ bảo hộ thích hợp khi thi công • Nâng vác cẩn thận – tổng trọng lượng trên 10kg • Mang găng tay và kính bảo vệ mắt • Tránh hít hơi/bụi sơn • Chỉ thi công tại khu vực thông thoáng • Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô càng nhiều càng tốt trước khi rửa • Tránh thải sơn ra môi trường • Thu gom tràn đổ • Tránh xa nguồn thực phẩm, nước uống và thức ăn động vật • Khi bị dính sơn vào mắt, lập tức rửa mắt với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay • Khi bị dính sơn vào da, lập tức rửa vùng phơi nhiễm với xà phòng /sản phẩm làm sạch da phù hợp và nước sạch. Không sử dụng dung môi • Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước • Thông tin an toàn sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu sử dụng.

CHÚ Ý NGUY HIỂM

Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào

CHÚ Ý PHÒNG NGỪA

- Để xa tầm tay trẻ em • Mang theo thùng sơn hoặc nhãn sản phẩm khi cần tư vấn y khoa • Tránh tiếp xúc với mắt, da hoặc lên quần áo • Nếu cảm thấy không khỏe, hãy gọi cho trung tâm chống độc hoặc bác sĩ • Thải bỏ sơn và thùng chứa phù hợp với các quy định địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế.



CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL
VIỆT NAM
Tầng 12, Vincom Center Đồng Khởi
Số 72 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé,
Q1, Tp.HCM
ĐT: +84 28 3822 1612 Fax: +84 28
3824 1849
www.dulux.vn hoặc
www.facebook.com/duluxvn

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng
tham khảo Hướng Dẫn Sử Dụng Sản
Phẩm và Thông Tin An Toàn Sản
Phẩm Dulux bằng cách gọi:

Trung Tâm Tư Vấn &
Dịch Vụ Khách Hàng **1900 555 561**